SMTP認証(SMTP Auth)への設定変更方法



本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされてい る各メールソフトでごんごネットのメールをSMTP認証 (SMTP Auth)にて送受信をするための設定変更方法とな ります。 本マニュアルでは、以下のメールアドレスを例に設定変更 方法を記載しています。 gongo@mx1.tvt.ne.jp 各メールソフトの設定変更方法 Windows メール **P1** Microsoft Outlook 2010 P4 ※別のバージョンでもほぼ同じ方法で設定可能です。 Windows Live メール IV Thunderbird

 I Windows メールを起動します。 アレール」⇒「アカウント」をクリックします。 アレール」⇒「アカウント」をクリックします。 アレール」⇒「アカウント」をクリックします。 アレール」⇒「アカウント」をクリックします。 アレール」⇒「アカウント」をクリックします。 アレール」⇒「アカウント」をクリックします。 アレール」⇒「アカウント」をクリックします。 アレール」⇒「アカウント」を変し、 アレール」→「「」」」 アレール」→「「」」」」 アレール」→「「」」」」 アレール」→「「」」」 アレール」→「「」」」 アレール」→「」」 アレール」→「「」」」 アレール」→「「」」」 アレール」→「「」」」 アレール」→「「」」」 アレール」→「「」」」 アレール」→「「」」」 アレール」→「「」」」 アレール」→「「」」」 アレール」→「」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」 アレール」→「」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」 アレール」→「」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」」 アレール」→「」」」 アレール→「」」」 アレール」→「」」 アレール→「」」 アレール→「」」 アレール→「」」 アレール」→「」」 アレール」→「」」 アレール→「」」 アレール」→「」」 アレール→」 アレール→」 アレール アレール アレール アレール アレール アレール <l< th=""><th>Ⅰ Windowsメール</th><th></th><th></th><th></th></l<>	Ⅰ Windowsメール			
 ②「ツール」⇒「アカウント」をクリックします。 ③ 変更するメールアカウントを選択した「プロ・パーマスループを取り、(2)」 メッヒージ(4)、小して(4)、 (2)」 メッヒージ(4)、 (2)」 (2)」 (2)」 (2)」 (2)」 (2)」 (2)」 (2)」	1 Windows メールを起動します。			
3 変更するメールアカウントを選択し、 「ブロパティ」をクリックします。 インターキット アカウント (2) インターキット アカウント (2) インターキット アカウント (2) 3 変更するメールアカウントを選択し、 「ブロパティ」をクリックします。 インターキット アカウント (2) インターキット アカウント (2) (2) 3 変更するメールアカウントを選択し、 「ブロパティ」をクリックします。 インターキット アカウント (2) (2) 1 クリックします。 (2) (2) 1 クリックします。 (3) (2) 1 クリックします。 (3) (2) 1 クリックシーとは、(1) (3) (2) 1 クリックシーとは、(1) (3) (2) 1 クリックシーとは、(1) (3) (2) 1 クリックシーション (3) (2) 1 クリックシーション (3) (2) 1 クリックシーション (4) (4) 1 クリックシーション (4) (4) 1 クリックシーション (4) (4) 1 クリックシーション (4) (4) <th>2 「ツール」⇒「アカウント」をクリックします。</th> <th>■ 受信トレイ - Windows メール ファイル(F) 編集(E) 表示(V)</th> <th><u>ツール(T)</u>メッセージ(M) ヘルプ(H)</th> <th></th>	2 「ツール」⇒「アカウント」をクリックします。	■ 受信トレイ - Windows メール ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	<u>ツール(T)</u> メッセージ(M) ヘルプ(H)	
③ 変更するメールアカウントを選択し、 「プロッパティ」をクリックします。 インターネットアカウント 選択し、プラウント(A) 選死シールのオブション(D) オブション(D) ③ 変更するメールアカウントを選択し、 「プロッパティ」をクリックします。 インターネットアカウント 電子ペールアカウントやニュースがープを補しく登録するには、「随助」をクリックします。 基因した アカウントやニュースがープを補し、「登録するには、「随助」をクリックします。 基因した アカウントやニュースがープを補集、エクスポート、制除するには、「随助」をクリックします。 基因した アカウントやニュースがープを補集、エクスポート、制除するには、「随助」をクリックします。 基因した アカウントやニュースがープを補集、エクスポート、制味するには、「読助」をクリックします。 基因した アカウントやニュースがープを補集、エクスポート、制味するには、「読助」をクリックします。 基因した アカウントやニュースがープを補集、エクスポート、制味するには、「読助」をクリックします。 基因した アカウントやニュースがープを補集、エクスポート、制味するには、「読取」をクリックします。 第一日ののでののし、 「「「「「」」」			2 すべて同期(Z) Windows アドレス帳(C) Ctrl+Shift+ 差出人をアドレス帳に追加する(D)	c
2 ニュースクループ(W) Ctrl+W アカウント(A) 送葱メールのオブション(D) オブション(O) 3 変更するメールアカウントを選択し、 「プロパティ」をクリックします。 1 パンターネットアカウント 1 パンターネットアカウント 1 パンターネットアカウント 1 パンターネットアカウント 1 パンターネットアカウント 1 パンタースット 万賀 (単) をクリックします、 きかした アカウントやニュースクループを削く 登録するには、 日始日 をクリックします、 きかした アカウントやニュースクループを削く 登録するには、 対象をクリックします、 きかした アカウントやニュースクループを削く (単)			Windows カレンダー(L) Ctrl+Shift+ メッセージ ルール(R)	•
アカウンド(A)			2 ニュースグループ(W) Ctrl+1	N
注意メールのオプション()… オプション(0)… 3 変更するメールアカウントを選択した プロハティ」をクリックします。 1 パンターネット アカウント マナペーレアウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加] をクリックします、違加した アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加] をクリックします、違加した アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加] をクリックしたす、希望の 動作をクリックします。 1 個山(山)… 第本/レ			アカウント(A)	
③ 変更するメールアカウントを選択し、 「プロパティ」をクリックします。 インターネットアカウント 単子メールアカウントやニュースグループを構築、エクスポート、制除するには、灯籠をクリックします。 単体をクリックします。 Windows ディル アクリントやニュースグループを構築、エクスポート、制除するには、灯籠をクリックしてから、希望の Windows アント Windows アント Windows アント Windows アント Windows Windows </td <td></td> <th></th> <td>迷惑メールのオプション(J) オプション(0)</td> <td></td>			迷惑メールのオプション(J) オプション(0)	
閉じる	3 変更するメールアカウントを選択し、 「プロパティ」をクリックします。	インターネット アカウント 電子メール アカウントやニュースグル アカウントやニュースグループを編集 動作をクリックします。 メール mx1.tvt.ne.jp (既定) gongo@mx1.tvt.ne.jp ニュース マイクロソフト コミュニテ・ msnews.microsoft.com ディレクトリ サービス	レープを新しく登録するには、[追加] をクリックします。追加し 、 エクスポート、削除するには、対象をクリックしてから、希望 3 イ (既定) 3 「回バティ(E) 「ロバティ(E) エクスポート(E).	× た ど の
			順番の設定(<u>S</u>) 閉じる	
			順番の設定(<u>5</u>) 閉じる	

I Window	sメール		
 (4) 「サーバー」タブをクリック (5) 下記表の設定情報を変更 ● 設定情報 	します。	★ mx1.tvt.ne.jp プロパティ 全校 サーバー 指紙 セキュリティ 詳細設定 サーバー情報 4 受信メール サーバーの種類(M): 回望 受信メール (POP3)(1): mx1.tvt.ne.jp 送信メール (SMTP)(U): smtp02.tvt.ne.j 受信メール サーバー ユーザー名(A): gongo パスワード(E): ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・ ・
	メールアドレスの@の右側が	メールアドレスの@の右側が mx1 tyt ne in のお客様	
	tvt.ne.ip の方客稿		1
受信メール(POP3)	tvt.ne.jp のお客様 auth.tvt.ne in	auth.mx1.tvt.ne.jp	
受信メール(POP3) 送信メール(SMTP)	tvt.ne.jp のお客様 auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp	
受信メール(POP3) 送信メール(SMTP)	tvt.ne.jp のお客様 auth.tvt.ne.jp auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp auth.mx1.tvt.ne.jp	
受信メール(POP3) 送信メール(SMTP) ユーザー名	tvt.ne.jp のお客様 auth.tvt.ne.jp auth.tvt.ne.jp [ごんごネット会員証]に記載る [ごんごネット会員証]に記載る	auth.mx1.tvt.ne.jp auth.mx1.tvt.ne.jp されている[メールアドレス※] 載されている[パスワード]	

※ユーザIDでは無く、メールアドレスを入力します。

 7 「詳細設定」タブをクリックし、[送信メール(SMTP)]の欄に数字で[587]を入力します。 2 「のボート番号 2 「のバーたを見しいた」 	
る 「OK」をクリックして、 すべてのウィンドウを閉じます。 一 このサーバーはセキ 受信メール (POP3)(1):	587 7 既定値を使用(<u>U</u>) ロリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>Q</u>)
以上で設定は終了です。 □ このサーバーはセキ サーバーのタイムアウト 短い	ロリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>) 長い 1分 マージが大きい場合は分割する(<u>B</u>) 60 (KB) たのコピーを置く(<u>L</u>) する(<u>R</u>) 5 (C) 日後 たら、サーバーから削除(<u>M</u>) 8 OK キャンセル 適用(<u>A</u>)





●設定情報

	メールアドレスの@の右側が tvt.ne.jp のお客様 メールアドレスの@の右側 mx1.tvt.ne.jp のお客様	
受信メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
送信メールサーバー	auth.tvt.ne.jp auth.mx1.tvt.ne.jp	
アカウント名	[ごんごネット会員証]に記載されている[メールアドレス※]	
パスワード	[ごんごネット会員証]に記載されている[パスワード]	

※ユーザIDでは無く、メールアドレスを入力します。

6 「送信サーバー」タブをクリックします。

7 [送信サーバー(SMTP)は認証が必要]に チェックを入れ、[受信メールサーバーと 同じ設定を使用する]を選択します。

7	ンターネット電子メー 6 全般 送信サーバー 接続 詳細設定 7	
	 ◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U) ◎ 次のアカウントとパスワードでログオンする(L) アカウント名(L): 	
	ハスワードと: 図パスワードを保存する(B) □セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(@) ◎ メールを送信する前に受信メール サーバー(こログオンする(①)	
	<u> </u>	

II Microsoft Out	look 2010
8 「詳細設定」タブをクリックし、[送信サー/ の欄に数字で[587]を入力します。	· 、 — (SMTP)] インターネット電子メール設定 2000 (SMTP)] 全般 送信サーバー 接続 詳細設定 8
9 「OK」をクリックします。	サーバーのボート番号 受信サーバー (POP3)(): 110 標準設定(D) このサーバー(は暗号化された接続(SSL)が必要(E) 送信サーバー(SMTP)(Q): 587 8 使用する暗号化接続の種類(C): なし ▼ サーバーのタイムアウト(D) 短い ▼ 長い 1分 配信 サーバーによッセージのコピーを置く(L) ダサーバーによッセージのコピーを置く(L) ダサーバーから削除する(B) 14 日後 同則除済みアイテム]から削除されたら、サーバーから削除(M)
10 「次へ」をクリックします。	
	デスト アカウント設定
11 テストが完了していることを確認後、 「閉じる」をクリックします。	オヘてのテストが完てしました。回時にあ)をジリックして続けしてくだだい。 中止(⑤) タスク エラー タスク エラー タスク ビタム ダスク エラー ダスク ブラー ダスク ブラー ダスク ボ況 グ気はメール サーバー (POP3) へのログオン 売了 ダスト 焼子メール メッセージの送信 売了
12 「完了」をクリックして、 すべてのウィンドウを閉じます。	アカウントの変更 × セットアップの定了 アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。 ウィザードを閉じるには、昨了1を効ックしてください。
以上で設定は終了です。	



II	Windows	Live メール	
4 5 下	サーバー」タブをクリックし	ます。	Mx1.tvt.ne (gongo) プロ/ティ () ()
	●設定情報		
		メールアドレスの@の右側が tvt.ne.jp のお客様	メールアドレスの@の右側が mx1.tvt.ne.jp のお客様
	受信メール(POP3)	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
	送信メール(SMTP)	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
	ユーザー名	[ごんごネット会員証]に記載る	されている[メールアドレス※]
	パスワード	[ごんごネット会員証]に記	載されている[パスワード]
	このサーバーは 認証が必要	チェックを	入れます

※ユーザIDでは無く、メールアドレスを入力します。

) [受信メールサーバと同じ設定を使用する]を選択し、 「OK」をクリックします。	送信メールサーバー ログオン情報 ● 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)) ● 次のアカウントとパスワードでログオンする(Q) アカウント名(C): パスワード(P): □ パスワードを保存する(W) □ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) 6 OK キャンセル
 7「詳細設定」タブをクリックし、[送信メール(SMTP)]の欄に数字で[587]を入力します。 8「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。 以上で設定は終了です。 	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	□サーバーから削除する(<u>R</u>) 5 目後 ☑ [ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(<u>M</u>) 8 OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

1 Thunderbirdを起動します。	
2 変更するメールアカウントを選択して、 「このアカウントの設定を表示する」を クリックします。	G gengo@mxLtvt.ne.jp Sgt + 2 Pts 2 P
3 「サーバ設定」をクリックします。	ThUUカレンダーを作成する 新しいカレンダーを作成する Some Set Set Set Set Set Set Set Set Set Se
	ビス・ル ユーザ名(N): gongo ティスク領域 世キュリティ せキュリティ セキュリティ レウンフルグ 提続の保護(U):
	アカウント操作(Δ) ・ アカウント操作(Δ) ・ メッセージの指統形式(1): フォルグ単位 (mbox 形式) ・ メー・オー、ジャルタラム・ OK 年ヤンセル



●設定情報

	メールアドレスの@の右側が tvt.ne.jp のお客様	メールアドレスの@の右側が mx1.tvt.ne.jp のお客様
サーバ名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ユーザ名	[ごんごネット会員証]に記載されている[メールアドレス※]	

※ユーザIDでは無く、メールアドレスを入力します。



a gongo@mx1.tvt.ne.jp	送信 (SMTP) サーバの設定	
サーバ設定	1時の第4日に使用する注意(CMTD)サーバをつい	シリフトもに選択できます 「邸宅の
送信控えと特別なフォルタ 編集とアドレス入力	後期の定山入海報を書せてている場合、後用する医信(3147F) ラーバをこのサーバを使用します	
迷惑メール	gongo - smtp02.tvt.ne.jp (既定)	追加(<u>D</u>)
ディスク領域		展 編集(E)
開封確認		
ローカルフォルダ		削 膝(<u>M</u>)
迷惑メール		(一般定領に設定(工)
ディスク領域		[marked and a second of the se
送信 (SMTP) サーバ		
5		
5	選択したサーバの詳細:	
5	巌沢したサーバの評職: 説明: <なし>	
5	選択したサーバの詳細: 説明: くなし> サーバ名: smtp02.tvt.ne.jp	
5	選択したサーバの評細: 混卵: <ない> サーバ名: smtp02.tvt.ne.jp ポート: 25	
5	選択したサーバの評職: 説明: <なし> サーバ径: smtp2:tvt.ne.jp ボート: 25 ユーザ名: gongo	
5	選択したサーバの詳細: 説明: <なし> サーバ名: smtp02.tvt.ne.jp ポート: 25 ユーザ名: gongo 認証方式: 平文のパスワード認証(安全でない)	
5	選択したサーバの評職: 説明: <ない> サーバ名: smtp02.bttne.jp ボート: 25 ユーザ名: gongo 認証方法: 平文のパズワード認証(安全でない) 接続の保護: なし	
5 アカウント操作(ム)・	選択したサーバの評職: 説明: くなし> サーバ名: sntp02.tvt.ne.jp ボート: 25 ユーザ名: gongo 総証方式: 平文のパスワード認証(安全でない) 提載の保護: なし	



●設定情報

	メールアドレスの@の右側が tvt.ne.jp のお客様	メールアドレスの@の右側が mx1.tvt.ne.jp のお客様
サーバ名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート番号	587	
ユーザー名	[ごんごネット会員証]に記載されている[メールアドレス※]	

※ユーザIDでは無く、メールアドレスを入力します。

8 「OK」をクリックします。



		gongo@mx1.tvt.ne.jp		19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1
-		▲受信 ▲ 受信 ► ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	チャット 北アドレス版 ● ラク・ ▼クイックフィルタ 地元 < ctrl+K. P 目 Thunderbird Mail - gongo@mx1.tvt.ne.jp	TODO 「 売了した TODO を表示 」 マ ! 件名
		 ■ 送信済みトレイ ⑦ ごみ箱 □ ローカルフォルグ 	メール	
		2 ● ローカルフォルタ 回 ごみ箱 ▲ 送信トレイ	メッセージを読む	
			メッセージを書く	
			アカウント	
			ごのアカウントの設定を表示する	
			高 新しいアカウント作成:	
			ロメール ロチャット ロニュースグループ 医フィード	£
			新しいカレンダーを作成する	
			11 OK キャンセル	
●設定情報				
●設定情報 パスワード	[ごんごネッ	ト会員証]に記載	されている[パスワード]	
●設定情報 パスワード パスワードマネージャに このパスワードを保存する。	[ごんごネッ	ト会員証]に記載 チェックを入	されている[パスワード] れます	
●設定情報 パスワード パスワードマネージャに このパスワードを保存する。 以上で設定は終了です。	[ごんごネッ	ト会員証]に記載 チェックを入	されている[パスワード] れます	
●設定情報 パスワード パスワードマネージャに このパスワードを保存する。 以上で設定は終了です。	[ごんごネッ	ト会員証]に記載	されている[パスワード] れます	